



dBred F5-6010

Elastisk matta för stegljudsisolering

Sammansättning:	Utvalt SBR gummi bundet med polyuretan tillsatser/lösningar.
Färg:	Svart
Användningsområden:	Mattan läggs under avjämningsmassa, flytande parkett eller klinker. Golven kan läggas direkt på mattan.
Tjocklek:	5 mm

Förpackning:	Rulldimensioner: 120x1500 cm	Kvantitet per pall: 18 m ²
	Rullar per pall: 16 st	Kvantitet per pall: 288,0 m ²
	Vikt per pall: 820 kg	

Applicering: Se manual

Vikt / m ³	Kg/m ³	~550		
Vikt / m ²	Kg/m ²	~2,75		
Brottgräns	N/mm ²	~0,3	DIN 53571	Specimen B
Töjning vid brott	%	~50	DIN 53571	Specimen B
Kompressionsnivå		CP 2	UNI EN 12431	
Dynamisk styvhet	MN/m ³	81	UNI EN 29052-1	
Nivå stegljudstryck L'nw test 1	dB	56	ISO 717-1	Test 07093C Golv 20+4
Nivå stegljudstryck L'nw test 2	dB	56	ISO 717-1	Test 08115C Golv 16+4
Temperaturlåghet	°C	-40 upp till +115		
Brandklass		Klass B2	DIN 4102	