



dBred F8-6010

Elastisk matta för stegljudsisolering

Sammansättning: Utvalt SBR gummi bundet med polyuretan tillsatser/lösningar

Färg: Svart

Användningsområden: Mattan läggs under avjämningsmassa

Tjocklek: 8 mm

Förpackning: **Rulldimensioner:** **Kvantitet per pall:**

120x900 cm 10,8 m²

Rullar per pall: **Kvantitet per pall:**

16 st 172,8 m²

Vikt per pall:

770 kg

Applicering: Se manual

Vikt	Kg/m ³	~550		
Vikt per m ²	Kg/m ²	~4,40		
Brottgräns	N/mm ²	~0,35	DIN 53571	Specimen B
Töjning vid brott	%	~55	DIN 53571	Specimen B
Dynamisk styvhet	MN/m ³	63	UNI EN 29052-1	
Temperaturlåglighet	°C	-40 upp till +115		
Brandklass		Klass B2	DIN 4102	

Cellbetong i Sverige AB

Fleminggatan 97
112 45 Stockholm
Sweden

Säte: Stockholm
E-post: info@cellbetong.se
Tel: +468-720 67 67
Tel: +4670-795 22 00

Org nr: 556824-4999
VAT nr: SE 556824499901